



# SODEX CUNIREP GRANULADO

Ficha de datos de seguridad  
(de acuerdo al Reglamento (UE) n° 453/2010, que modifica el  
Anexo II del Reglamento 1907/2006 )

Fecha de revisión:  
16/03/2016

Página 1 de 9

Revisión 02  
(sustituye a la  
revisión 01)

## **SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA**

### **1.1. Identificador del producto**

SODEX CUNIREP GRANULADO

### **1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Protección de cultivos agrícolas, viveros, plantaciones, frutales y explotaciones forestales, de los ataques de Conejos, Liebres y roedores. El producto tiene la propiedad de impedir el paso a las citadas especies mediante la formación de una barrera olorosa en el lugar de aplicación. Usos desaconsejados: Cualquier uso distinto al identificado anteriormente.

### **1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

SOLUCIONES EN PRODUCTOS REPELENTES Y ATRAYENTES, S.L.

Domicilio social

Finca Granjafría.

31320 Milagro (Navarra)

Dirección postal

Apto. Correos, n° 3.

26540 Alfaro (La Rioja) Teléfono: 948 38 60 30 - 670 24 20 55

<http://www.repelentesepra.com> [repelentesepra@repelentesepra.com](mailto:repelentesepra@repelentesepra.com)

### **1.4. Teléfono de emergencia**

948 38 60 30 – 670 24 20 55 (S.E.P.R.A)

## **SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

### **2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

#### **Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP) de 16 de Diciembre**

Irritación cutánea categoría 2. H315.

Irritación ocular categoría 2. H319.

Sensibilización cutánea categoría 1. H317.

Ver sección 16, donde se presenta el texto completo de las frases H

### **2.2. Elementos de la etiqueta**

#### **Conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP) de 16 de Diciembre**

**Pictograma de peligro:**



**GHS07**

**Palabra de advertencia:** ATENCIÓN.

**Indicaciones de peligro:** **H315** Provoca irritación cutánea.  
**H319** Provoca irritación ocular grave.  
**H317** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**Consejos de prudencia:**

Prevención: **P280:** Llevar guantes de protección.



# SODEX CUNIREP GRANULADO

Ficha de datos de seguridad  
(de acuerdo al Reglamento (UE) n° 453/2010, que modifica el  
Anexo II del Reglamento 1907/2006 )

Fecha de revisión:  
16/03/2016

Página 2 de 9

Revisión 02  
(sustituye a la  
revisión 01)

**Respuesta:**  
**P302+P352:** En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundante.  
**P305+P351+P338:** En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
**P333+P313:** En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
**P337+P313:** Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

**Almacenamiento:** No dispone.

**Eliminación:** **P501:** Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

**2.3. Otros peligros**  
Ninguno conocido.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	Concentración en la mezcla	Identificadores	CLASIFICACIÓN (sustancia pura individual)
			Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Aceite empireumático (*)	30 %	N° CAS: 8001-85-2 N° CEE(EINECS): 232-294-3	Toxicidad aguda categoría 4 (ingestión). H302 Irritación cutánea categoría 2. H315 Irritación ocular grave categoría 2. H319 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H317
Ácido clorhídrico 37%	(0,1 – 5) %	N° CAS: 7647-01-0 N° CEE(EINECS): 231-595-7	Corrosivo para la piel 1B. H314 STOT exposición única 3
Carbonato cálcico	10 – 60 %	N° CAS: 471-34-1 N° CEE(EINECS): 207-439-0	No peligroso
Carbonato magnésico	2 – 25%	N° CAS: 546-93-0 N° CEE(EINECS): 208-915-9	No peligroso

(\*) Sinónimos: Aceite de huesos, aceite de dippel, bone oil, aceite animal, oil de hartshom.

Ver la sección 16, dónde se indica el texto completo de las indicaciones de peligro, frases R y H mencionadas.

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Consultar con un médico desde el momento de la aparición de los primeros síntomas. Siempre que sea posible llevar la etiqueta o el envase. No dejar solo al intoxicado en ningún caso.

**Ingestión:** Enjuagar la boca con agua. Mantener en reposo. No provocar el vómito.

**Inhalación:** No aplica.

**Contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. Utilizar la ducha de seguridad si gran parte del cuerpo ha sido afectada. Si los síntomas persisten, acudir a un médico.

**Contacto con los ojos:** Aclarar con agua abundantemente durante al menos quince minutos. No olvide retirar las lentillas. Solicitar asistencia médica si se producen efectos adversos.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados



# SODEX CUNIREP GRANULADO

Ficha de datos de seguridad  
(de acuerdo al Reglamento (UE) n° 453/2010, que modifica el  
Anexo II del Reglamento 1907/2006 )

Fecha de revisión:  
16/03/2016

Página 3 de 9

Revisión 02  
(sustituye a la  
revisión 01)

Síntomas por inhalación: No aplica, es un producto granulado.

Síntomas por contacto con los ojos: Enrojecimiento e irritación de gravedad limitada..

Síntomas por contacto por la piel: Escozor y enrojecimiento.

Síntomas por ingestión: Náuseas y dolor abdominal.

#### **4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No es necesario ningún tratamiento especial, más que lo indicado en el epígrafe 4.1. Consultar la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

### **SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

#### **5.1. Medios de extinción**

Apropiados: Usar medios de extinción que sean apropiados a las circunstancias del local y a sus alrededores.

Desaconsejados: No existen limitaciones, pero es aconsejable no usar chorro de agua directo.

#### **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de incendio, se pueden producir mezclas explosivas vapor – aire por encima de 72°C, además del desprendimiento de monóxido de carbono.

Al calentarse por encima de 180°C puede desprender vapores tóxicos de cianuro amónico.

En contacto con metales puede formarse hidrogeno gaseoso y cloruro de hidrogeno gas (riesgo de explosión). En este caso precipitar los vapores con agua y no permitir que el agua de extinción llegue a acuíferos superficiales o subterráneos.

#### **5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Precauciones especiales para los bomberos: En caso de incendio, aislar rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Desplazar los contenedores lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. No mover los recipientes si han sido expuestos al calor, enfriando dichos recipientes con abundante agua trabajando a una distancia de seguridad. No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Se debe utilizar protección completa del cuerpo y equipo de respiración autónomo (ver sección 8).

### **SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

#### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Evitar el contacto con los ojos y la piel. No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. No dejar que entre el personal innecesario y sin protección. No tocar o caminar sobre el material derramado. Usar equipo protector personal adecuado y equipo de respiración autónoma (vea sección 8).

#### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Ninguna en las condiciones habituales de uso (ver ficha técnica del producto).

#### **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evitar que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas.

Recuperación: Recoger en seco y proceder a la eliminación del residuo. Aclarar y evitar la formación de polvo. Nunca introduzca de nuevo el producto derramado en otro contenedor.

Neutralización: Diluir con abundante agua.

Limpieza/descontaminación: Lavar los restos no recuperables con agua abundante. Recuperar las aguas de lavado para su ulterior eliminación como residuo químico.

Eliminación: Eliminar el agua de enjuague como agua de desecho.

El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.



# SODEX CUNIREP GRANULADO

Ficha de datos de seguridad  
(de acuerdo al Reglamento (UE) n° 453/2010, que modifica el  
Anexo II del Reglamento 1907/2006 )

Fecha de revisión:  
16/03/2016

Página 4 de 9

Revisión 02  
(sustituye a la  
revisión 01)

Nota: Véase la sección 1 para información de contacto de emergencia y la sección 13 para el tratamiento de residuos.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar la sección 1: información de contacto en caso de emergencia.

Consultar la sección 8: información relativa a equipos de protección personal apropiados.

Consultar la sección 13: información adicional relativa a tratamiento de residuos.

## SECCIÓN 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Mantener los contenedores en un lugar bien ventilado, con renovación habitual del aire y a favor del viento, para garantizar la renovación continua del espacio de almacenamiento. Mantener lejos de productos incompatibles (ver sección 7.2) y de fuentes de calor. Proporcionar un sistema adecuado de aspiración o ventilación mecánica en la instalación. Mantener un seguimiento para evitar que se produzcan sobrepresiones. Prever una rápida evacuación al exterior de los contenedores en caso de emergencia.

Prever duchas, fuentes oculares y prever surtidores de agua en la proximidad.

Manipular evitando proyecciones y no manipular el producto a mano sin protección.

Usar un equipo protector personal adecuado (vea sección 8). Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos después de cada utilización. Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas destinadas a comedor.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener en lugares fríos, secos, protegidos de la luz, perfectamente ventilados y en zonas aisladas de materiales combustibles. Evitar en su proximidad trabajos de soldadura, cuadros eléctricos, zonas de acumulación de cargas electrostáticas, etc. En trabajos de almacenamiento, descarga o trasvase del producto, proveer una descarga a tierra del contenedor en previsión de posibles acumulaciones de electricidad estática.

Materiales o productos incompatibles: Ácidos minerales oxidantes, agentes oxidantes en general, reductores y bases fuertes.

No almacenar en recipientes metálicos.

El producto debe mantenerse lejos de fuentes de calor.

A fin de garantizar el nivel de pureza del producto, los envases no han debido de ser usados previamente para contener otros productos o han de haber sido cuidadosamente limpiados y preparados antes de su utilización. No retornar el material no usado al recipiente original.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso final es el especificado en el epígrafe 1.2. Para toda utilización particular consultar al proveedor.

## SECCIÓN 8 – CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

### 8.1. Parámetros de control

Las sustancias que constituyen la mezcla, con valor límite a controlar en el puesto de trabajo son:

Cloruro de hidrógeno (CAS: 7647-01-0)

VLA-ED (Valor límite ambiente de exposición diaria): 7.6 mg/m<sup>3</sup> (5 ppm).

VLA-EC (Valor límite ambiente de exposición corta): 15 mg/m<sup>3</sup> (10 ppm).

Carbonato cálcico (CAS: 471-34-1)

TLV (como TWA): 10 mg/m<sup>3</sup> (polvo total que no contenga amianto y <1 % de silicie cristalina).

Carbonato magnésico (CAS: 546-93-0)

TLV (como TWA): 10 mg/m<sup>3</sup>.

Fuente: INSHT (Instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo).

Los métodos para la medición de la atmósfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 689 y DIN EN 482.



# SODEX CUNIREP GRANULADO

Ficha de datos de seguridad  
(de acuerdo al Reglamento (UE) n° 453/2010, que modifica el  
Anexo II del Reglamento 1907/2006 )

Fecha de revisión:  
16/03/2016

Página 5 de 9

Revisión 02  
(sustituye a la  
revisión 01)

## 8.2. Controles de la exposición

### Controles técnicos apropiados:

Los métodos incluyen sistema cerrado del proceso donde sea factible, ventilación mecánica exhaustiva (dilución y extracción local) y el control de las condiciones del proceso. Si los controles técnicos y las prácticas de trabajo no fueran efectivos para prevenir o controlar la exposición, entonces debe usarse un equipo de seguridad personal con funcionamiento satisfactorio.

### Equipos de protección personal:

El equipo de protección debe ser escogido según las normas CEN en vigor y en colaboración con el suministrador del equipo de protección. Los Equipos de Protección Individual deben estar definidos después de una evaluación de riesgos en el puesto de trabajo.

- *Protección respiratoria:* En condiciones normales de uso no es necesario ningún tipo de protección respiratoria, ya que se trata de un producto sólido granulado. En caso de almacenarse en un espacio con poca ventilación y/o procesar el producto para convertirlo en polvo, utilizar una mascarilla de protección frente a partículas (Tipo P). En caso de incendio, a partir de 72°C úsese máscara filtrante Tipo CO (Color negro de banda) y a temperaturas superiores a 180°C úsese máscara filtrante Tipo B (gases y vapores inorgánicos) (Color gris de banda) en el caso de incendio. En caso necesario, puede utilizarse un equipo de respiración autónoma.
- *Protección de los ojos /la cara:* Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. Si hay riesgo de salpicadura úsese además de las gafas de seguridad mascarillas protectoras.
- *Protección de la piel:* Prendas de protección y calzado de seguridad.
- *Protección de las manos:* Utilizar guantes de protección apropiados resistentes a los agentes químicos (según norma EN 374-1).

Medios colectivos de urgencia: Equipos y material de primeros auxilios al alcance inmediato, con instrucciones de uso. Fuente ocular (lava-ojos). Duchas de seguridad.

Medidas de higiene: Utilizar equipos de protección individual limpios y correctamente mantenidos.

Guardar los equipos de protección individual en un lugar limpio, alejado de la zona de trabajo.

Lavarse las manos inmediatamente después de cada manipulación del producto y de manera sistemática antes de abandonar el lugar de trabajo.

Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. NO beber, comer o fumar en el lugar de trabajo

## 8.3 Controles de exposición medioambiental

El usuario es responsable del control del entorno de trabajo (incluyendo emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo) acorde con las leyes y reglamentaciones nacionales, autonómicas y/o locales.

## 8.4 Otra información

No se dispone.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

**Estado físico:** Granulado.

**Color:** Marrón.

**Olor:** Característico.

**Umbral olfativo:** No determinado.

**pH:** No aplica.

**Punto de fusión o punto de congelación:** No hay información disponible.

**Punto inicial de ebullición:** No hay información disponible..

**Punto de inflamación:** No hay información disponible.

**Tasa de evaporación:** No hay información disponible.

**Inflamabilidad (sólido/gas):** No aplicable (producto líquido).

**Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:** No hay información disponible.

**Presión de vapor:** No hay información disponible.

**Densidad de vapor:** No hay información disponible.



# SODEX CUNIREP GRANULADO

Ficha de datos de seguridad  
(de acuerdo al Reglamento (UE) n° 453/2010, que modifica el  
Anexo II del Reglamento 1907/2006 )

Fecha de revisión:  
16/03/2016

Página 6 de 9

Revisión 02  
(sustituye a la  
revisión 01)

**Densidad relativa:** No hay información disponible.

**Solubilidad(es):** No soluble en el agua.

**Coefficiente de reparto n-octanol/agua:** No hay información disponible.

**Temperatura de auto-inflamación:** No hay información disponible.

**Temperatura de descomposición:** No hay información disponible.

## 9.2. Información adicional

No se dispone.

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

No disponible.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones normales de empleo (presión y temperatura).

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibles reacciones violentas en contacto con compuestos de fluor, amonio y ácidos.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Protéjase de las altas temperaturas, de las llamas u otras fuentes de ignición.

### 10.5. Materiales incompatibles

Evitar que el producto entre en contacto con ácidos minerales oxidantes, agentes oxidantes en general, reductores y bases fuertes. Almacenar lejos de productos explosivos y comburentes (en éste último caso podrían almacenarse conjuntamente si se toman las correspondientes medidas de prevención).

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En caso de incendio, pueden formarse mezclas explosivas vapor- aire por encima de 72°C, además del desprendimiento de monóxido de carbono. Por encima de 180°C pueden desprender vapores tóxicos de cianuro amónico.

Puede desprenderse cloro.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Todos los datos indicados a continuación, están obtenidos del estudio toxicológico que se ha realizado al aceite de huesos.

#### Toxicidad aguda:

Oral

- DL50/rata/hombres: 1577 mg/kg.
- DL50/rata/hembras: 1541 (970-2105) mg/kg.
- DL50/rata/hombres y hembras: 1578 (1271-1884) mg/kg. Este resultado indica que presenta toxicidad aguda, vía oral.

Cutáneo:

- El promedio de la dosis letal es mayor que 2000 mg/kg. Este resultado, considerado individualmente, indica que no hay clasificación.

#### Efectos locales:

Ojos:

- En el conejo: Los resultados obtenidos por el ensayo de una severa irritación de la piel son tales que se ha estimado que el aceite de huesos produce los mismos efectos en los ojos. Esto es suficiente para clasificar el aceite de huesos como irritante ocular.



# SODEX CUNIREP GRANULADO

Ficha de datos de seguridad  
(de acuerdo al Reglamento (UE) n° 453/2010, que modifica el  
Anexo II del Reglamento 1907/2006 )

Fecha de revisión:  
16/03/2016

Página 7 de 9

Revisión 02  
(sustituye a la  
revisión 01)

## Cutáneo:

- En el conejo: la irritación puede ser desde una reacción leve a moderada/severa. Un eritema muy ligero persiste en una zona a probar un máximo de 11 días y un edema leve se observó en todas las pruebas de hasta 12 días, y en una zona de prueba duró hasta 14 días después de la eliminación de la placa de sensibilización. Los signos de descamación se observaron a partir de 6 días y el punto culminante de formación de costras se observó en la zona de prueba tras 9 días después de la eliminación de la placa de sensibilización. La inflamación de la piel persiste después de la exposición de hasta 4 horas y se corresponde con los siguientes valores determinados en el conejo:  
El número medio de formación de eritemas o edemas es mayor o igual a 2 en todos los animales examinados. Si se realiza el ensayo se complementa con experimento en tres animales, la aparición de eritema o edemas es superior o igual a 2, y se observo en animales o más.  
Este resultado, clasifica a la sustancia como irritante cutáneo.

**Sensibilización:** Test de sensibilización de la piel en conejillo de indias. Se investigo mediante el ensayo de maximización de Magnusson-Kligman (método de tipo aditivo). La prueba con aceite de hueso muestra una respuesta positiva del 70% de los animales de ensayo en comparación con sólo el 20% del grupo de control. Estos resultados clasifican al aceite de huesos como sensibilizante cutáneo.

**Mutagenicidad:** Prueba de mutagénesis bacteriana con salmonella typhimurium. Por seguridad y para conocer el efecto potencial del aceite de huesos en las células somáticas in vivo se llevaron a cabo dos pruebas (ensayos de micronúcleos y prueba de la síntesis de ADN). En base a todos lo resultados de las pruebas, el aceite de hueso no está clasificado como mutágeno

Todos los datos indicados a continuación del cloruro de hidrógeno son datos bibliográficos (ficha de proveedor):

### Toxicidad aguda:

#### Oral

- LD50/conejo: 238 - 277 mg/kg.

#### Inhalación

- CL50/rata - 1 h - 3124 ppm.

#### Cutánea

- LD50/conejo dermal: > 5010 mg/kg.

### Efectos locales:

#### Cutáneo

- Sustancia muy corrosiva. En contacto con la piel: quemaduras.

#### Ojos

- Quemaduras ceguera (lesión irreversible del nervio óptico)

#### Inhalación

- No existen datos disponibles. Puede causar irritación respiratoria.

#### Ingestión

- Quemaduras en el aparato digestivo Puede provocar perforación intestinal y de esófago.

**Sensibilización:** No sensibilizante. Cobaya/ratoncito: GPMT/MEST (Método OECD 406, pre-GLP).

**Mutagenicidad en células germinativas:** No mutagénico, no clastogénico.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Ecotoxicidad

No hay información disponible de la mezcla.

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.



# SODEX CUNIREP GRANULADO

Ficha de datos de seguridad  
(de acuerdo al Reglamento (UE) n° 453/2010, que modifica el  
Anexo II del Reglamento 1907/2006 )

Fecha de revisión:  
16/03/2016

Página 8 de 9

Revisión 02  
(sustituye a la  
revisión 01)

## 12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

## 12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay información disponible.

## 12.6. Otros efectos adversos

Ninguno conocido.

## **SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

**Eliminación de excedentes o residuos:** Los residuos o sobrantes de producto no deben mezclarse en ningún caso con otros productos o residuos. Este producto sobrante debe codificarse según el inventario europeo de residuos y gestionarse mediante un profesional autorizado.

### **Eliminación de envases :**

Estos recipientes sucios deben gestionarse del mismo modo que el propio producto. Desechar cumpliendo todas las regulaciones nacionales, autonómicas y locales que apliquen. Pedir consejo a la autoridad local de eliminación de residuos o contactar con un Gestor profesional autorizado.

## **SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

La mezcla no está clasificada como peligrosa para el transporte por carretera, ni por vía férrea, ni por vía marítima ni por vía aérea, por lo que no existe regulación al respecto.

## **SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

### **15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla**

La mezcla es considerada peligrosa y clasificada tal como se marca en el reglamento 1272/2008 (CLP).

### **15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se dispone de información de que se haya realizado la evaluación de la seguridad química de la sustancia que forma parte de la mezcla.

## **SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN**

### **Revisión nº 02 (16/03/16) sustituye a la revisión 01:**

Clasificación de la mezcla y de las sustancias conforme el Reglamento 1272/2008 (CLP).

Ha sido modificada la sección 2 para eliminar la referencia a la clasificación de la mezcla conforme la Directiva 1999/45/CE y la sección 3 para eliminar la referencia a la clasificación de las sustancias que forman parte de la mezcla conforme a la Directiva 67/548/CEE.

Se ha eliminado de la sección 15 y de la 16 la referencia a la Directiva 1999/45/CE (DPD).

### **Lista de advertencias de peligro y/o consejos de prudencia, incluidas en esta ficha de datos de seguridad y que no se han facilitado el texto completo en las secciones 2 a 15:**

H302 Nocivo en caso de ingestión; H315 Provoca irritación cutánea; H319 Provoca irritación ocular grave;  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Las frases P están descritas en la sección 2.





# SODEX CUNIREP GRANULADO

Ficha de datos de seguridad  
(de acuerdo al Reglamento (UE) n° 453/2010, que modifica el  
Anexo II del Reglamento 1907/2006 )

Fecha de revisión:  
16/03/2016

Página 9 de 9

Revisión 02  
(sustituye a la  
revisión 01)

**Referencias bibliográficas y fuentes de datos:** Fichas internacionales de seguridad química; INSHT; Norma EN-374; DIN EN 689 y DIN EN 482; Guía para la selección de respiradores (3M, 2008); Reglamento 1272/2008 (CLP); Reglamentación ADR; ...

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad es, a esta fecha, considerada como cierta y correcta. No obstante, los datos suministrados y las recomendaciones que se hacen no implican garantía, expresa ó implícita, en lo que se refiere a su exactitud. Puesto que las condiciones de uso están fuera de control de nuestra Compañía, es responsabilidad del utilizador determinar las condiciones para un uso seguro de este producto. El utilizador tiene la obligación de conocer y aplicar el conjunto de textos legales aplicables a su actividad. Tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto, que le es conocido. Los datos indicados no constituyen garantía alguna de las propiedades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.